

Artikelcode	Omschrijving	stuksprijs €
<b>Escort iLog</b>		
EI-IN-D-32-L	Recorder, int. -40/+70°C, IP67, geheugen 32k, LCD	176
EI-1E-D-32-L	Recorder, int. + ext. -40/+70°C, geheugen 32k, LCD	269
EI-1E-DC-32-L	Recorder, int. -40/+70°C, ext. -20/+100°C, geheugen 32k, LCD	317
EI-1E-DZ-32-L	Recorder, int. -40/+70°C, ext. 0/+150°C, geheugen 32k, LCD	344
EI-1E-DN-32-L	Recorder, int. -40/+70°C, ext. -100/+40°C, geheugen 32k, LCD	352
EI-2E-C-32-L	Recorder, 2 x ext. -20/+100°C, geheugen 32k, LCD	395
EI-2E-D-32-L	Recorder, 2 x ext. -40/+70°C, geheugen 32k, LCD	345
EI-2E-NN-32-L	Recorder, temp 2 x ext. -100/+40°C, geheugen 32k, LCD	513
EI-2E-ZZ-32-L	Recorder temp. 2 x 0/+150°C, geheugen 32k, LCD	497
EI-HS-D-32-L	Recorder, int. -40/+70°C, 0-100% R.V., geheugen 32k, LCD	295
<b>Escort Junior</b>		
<b>Junior met interne temperatuursensor</b>		
EJ-IN-D-16	Recorder, int. -40/+70°C, IP67, geheugen 16k	124
<b>Junior met interne en externe temperatuursensor</b>		
EJ-1E-DC-16	Recorder, int. -40/+70°C, ext. -20/+100°C geheugen 16k	256
EJ-1E-DD-16	Recorder, int. -40/+70°C, ext. -40/+70°C geheugen 16k	228
<b>Junior met twee externe temperatuursensoren</b>		
EJ-2E-CC-16	Recorder, 2x ext. -20/+100°C, geheugen 16k	310
EJ-2E-DD-16	Recorder, 2x ext. -40/+70°C, geheugen 16k	280
<b>Junior voor temperatuur en luchtvochtigheid</b>		
EJ-HS-B-16-L	Recorder, temp -20/+60°C, rv 0-100%, geheugen 16k, met LCD	255
EJ-DFR	Stoffilter voor Junior R.V. loggers	16
<b>Junior voor hoge temperaturen</b>		
EJ-OE-K5-16-L	Recorder, K-thermokoppel 0-500°C, 16k, LCD (excl. sensor)	464
HJ-IN-V-16-CEI-50	Hoge Temp., int. 0/+125°C, IP68 geheugen 16k, RVS, 50 mm probe	666
HJ-IN-V-16-CEI-80	Hoge Temp., int. 0/+125°C, IP68 geheugen 16k, RVS, 80 mm probe	666
HJ-IN-V-16-CI-M6-50	Hoge Temp., int. 0/+125°C, IP68 geheugen 16k, RVS, 50 mm M6 probe	780
HJ-IN-V-16-CI-M6-80	Hoge Temp., int. 0/+125°C, IP68 geheugen 16k, RVS, 80 mm M6 probe	780
HJ-FP-V-16-CI	Hoge Temp., int. 0/+125°C, IP68 geheugen 16k, RVS, 5 bar	800
<b>Speciale Junior modellen</b>		
EJ-OE-M-L	Recorder voor lichaamstemperatuur met display, +20 .. +45 °C	578
EJ-OE-U-16	Recorder voor analoge signalen, geheugen 16.000	324
EJ-EG-B-16	Ei-recorder, int. -20/+60°C, geheugen 16k (benodigt de MN-INT-WIN interface)	115

Artikelcode	Omschrijving	stuksprijs €
<b>Escort Intelligent Mini</b>		
MP-IN-D-8-L	Recorder, int. -40/+70°C, display, geheugen 8k, IP65	75
MP-OE-D-8-L	Recorder, ext. -40/+70°C, display, geheugen 8k	115
MP-OE-N-8-L	Recorder, ext. -100/+40°C, display, geheugen 8k	140
MI-RS	Datakabel RS232 voor aansluiting van Intelligent Mini	4
MI-IN-D-2-LR8	Recorder, int. -40/+70°C, display, geheugen 2k, draadloze ITF	186
MI-OE-D-2-LR81	Recorder, int. + ext. -40/+70°C, display, geheugen 2k, draadloze ITF	206
EA-RI-8	REDi interface voor draadloze Mini	680

**Accessoires**

EA-INT	Universele interface voor Junior en iLog, RS232 aansluiting	100
EA-INT-USB	Universele interface voor Junior en iLog, USB aansluiting	100
JA-MAGNET	Startmagneet	4
JA-BAT	3,6 Volt Lithium Batterij voor Junior en iLog, 1/2 AA	<i>zie <a href="http://winkel.eurias.nl">http://winkel.eurias.nl</a></i>
JA-BKN	5-pack CR2450 Batterij voor Intelligent Mini	<i>zie <a href="http://winkel.eurias.nl">http://winkel.eurias.nl</a></i>
JA-TSN-K1-1-T	Extra externe probe voor Junior loggers range A,B,D,M,T	46

De meeste van de bovenvermelde courante artikelen kunnen online worden besteld en afgerekend middels onze webwinkel op: <http://winkel.eurias.nl>

EP-CP	Krokodillenbekklem voor meting aan leidingen tot 35 mm. Dia	47
EA-ALK	Alarm Link	123
JA-BAT-EJH130	Batterij voor V-range modellen	34
EJ-CR-MEM	Chartreader, 1Mb geheugen	Bel !

**Extra sensoren**

JA-TSN-K1-1-T	Extra externe probe voor Junior loggers range A,B,D,M,T	46
JA-TSN-K2-1-T	Extra externe probe voor Junior loggers range C,F,V,Z	58
W1	langere kabel (> 1m.) voor A,B,D,M, T sensoren	10
W2	langere kabel (> 1m.) voor C,F,V, Z sensoren	18
tip200	tip langer dan 80 mm. (tot 200 mm.)	31
tip80	tip korter dan 80 mm.	27

**kalibraties**

	Initiële kosten per batch / order	240
per logger	Kalibratie/justering luchtvochtigheid (ijkpunten 33 en 76%)	94
per logger	Kalibratie temp. (3 standaard ijkpunten -20° t/m 80°C)	50
per logger	Kalibratie temp. (3 standaard ijkpunten 80° t/m 140°C)	80
per logger	Kalibratie temp. (3 standaard ijkpunten -80° t/m -20°C)	160